

Datasheet / Teknik Döküman

Silica Fabric with Vemiculite Coating / Vermikulüt Kaplı Silika Kumaş

1220g/m²

1 mt ara ile tutma kulbu 10-15 kez kullanıma kadar dayanım ömrü
Çantalı kullanıma hazır

EXPLANATION / AÇIKLAMA	AMOUNTS/ DEĞERLER
Material / Malzeme	Silic Fabric / Silika Kumaş
Width / Genişlik	93.5 cm
Rollength / Top uzunluğu	50 meter / metre
Thickness / Kalınlık	1,30 mm (ISO 2286-3)
Number of yarns per cm. in a warp: Number of yarns per cm. in a wef:	17± 1 13± 1
Weavestyle/Dokuma Tipi	Satin Weave/Saten Dokuma 12/7
Silica Content /Silika Oranı	Not less than %98
Loss on ignition/Isıda Kütle Kaybı	Not less than 7-14 %
Total weight / Toplam Ağırlık	1220 g/m ² ±%10 (ISO 2286-2)
Tensile strength / Çekme Dayanımı	Warp-Atkı 1980 N/25mm ISO 1421) Weft-Çözüğü 1500 N/25mm ISO 1421)
Service Temperature /Dayanım Sıcaklığı	Up to 1200 °C

